

FCM-734

CONDENSER MICROPHONE WITH GOOSENECK

MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO

MICROPHONE DE CONDENSATEUR AVEC COL DE CYGNE

MICROFONE CONDENSADOR COM TUBO FLEXÍVEL



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Electret condenser microphone with gooseneck

ES

- Micrófono de condensador electret con flexo

FR

- Microphone de condensateur électret avec col de cygne

PT

- Microfone de condensador electret com tubo flexível

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

CAPSULE:	Unidirectional cardioid electret condenser
RESPONSE:	80-16,000 Hz
SENSITIVITY:	-43 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	500 Ω
CONNECTORS:	Male XLR Balanced line
PHANTOM:	9 to 52 V DC
HEIGHT:	Total: 42 cm with tube and gooseneck, adaptable to XLR microphone bases, etc.
ACCESSORIES:	Foam windshield

ES

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional cardioide
RESPUESTA:	80-16.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-43 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	500 Ω
CONECTORES:	XLR macho Línea balanceada
PHANTOM:	9 a 52 V CC
ALTURA:	Total: 42 cm con tubo y flexo, adaptable a bases de micro XLR, etc.
ACCESORIOS:	Espuma quitavientos

FR

CAPSULE :	Condensateur électret unidirectionnel cardioïde
RÉPONSE :	80-16.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-43 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	500 Ω
CONNECTEURS :	XLR mâle Ligne équilibrée
PHANTOM :	9 à 52 V CC
HAUTEUR :	Total: 42 cm avec tube et col de cygne, adaptable aux bases de micros XLR, etc
ACCESSOIRES :	Mousse de protection

PT

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional cardioide
RESPOSTA:	80-16.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-43 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	500 Ω
CONETORES:	XLR macho Linha balanceada
PHANTOM:	9 a 52 V CC
ALTURA:	Total: 42 cm com tubo e parte flexível, adaptável a bases de micro XLR, etc.
ACESSÓRIOS:	Esponja para supressão de ruídos